



SPOT IT L SVART 15°

Kompakt fasdimringsbar strålkastare i modern LED-teknik med stilren design. Anpassa mängden ljus efter behov och låt enkelt ljusmängden växa i takt med din trädgård. Belys träd, buskar, uteplatser och fasader och skapa trevliga effekter. I svart som ger ett modernt intryck. IP67-utförande med armaturhus av korrosionsbehandlad gjuten aluminium med tålig pulverlackering för att klara vårt nordiska klimat. Valbar färgtemperatur via DIP-switch ColourTemp. Monteras med bygel eller medföljande markspett. Levereras komplett med inbyggt dimbart drivdon och 2m gummikabel. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden.

BESKRIVNING

| | |
|-----------|---------------------|
| E-nummer: | 7766981 |
| Namn: | Spot It L Svart 15° |
| Garanti: | 5 år |

LJUSTEKNISK DATA

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Max. Armaturlumen (lm): | 2100 |
| Ljuskälla: | LED |
| Utbytbart: | Ej utbytbart LED och drivdon |
| Ljutfärg: | Varmvit |
| Färgtemperatur (K): | 3000, 4000 |
| Färgåtergivning (Ra): | >80 |
| Färgtolerans (SDCM): | 3 |
| Ljusstyrka (cd): | 10200 |
| Spridningsvinkel (°): | 15 |
| Ljusspridning: | Symmetrisk |
| Ljusfördelning: | Direkt |
| Antal ljuskällor (st): | 1 |
| Antal LED (st): | 1 |
| Livslängd: | h Ta °C |
| Nominell livslängd (h): | 50000 |
| Bibehållt ljusflöde 50 000h: | L89 |
| Bibehållt ljusflöde 75 000h: | L84 |
| Bibehållt ljusflöde 100 000h: | L78 |
| LLMF @ 50 000h: | 0.89 |
| LLMF @ 100 000h: | 0.78 |
| Livslängd drivdon: | 50 000h/5% |
| Flimmer (PstLM): | 0,024 |
| Stroboskopisk effekt (SVM): | 1,1 |

TEKNISK DATA

| | |
|--|------------|
| Riktbar: | Ja |
| Tiltbar (°): | 180 |
| Roterbar (°): | 360 |
| Spänning (typ): | AC |
| Spänning Intervall (V): | 220...240V |
| Spänning Nominell (V): | 230 |
| Nätfrekvens (Hz): | 50 |
| Effekt LED (W): | 21,3 |
| Max. Effekt Armatur (W): | 25 |
| Max. Systemeffekt (W): | 25 |
| Max. Effektivitet armatur (lm/W): | 84 |
| Max. Effektivitet system lm/W: | 84 |
| Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: F | |
| Eprel registreringsnummer: | 1366936 |

DRIFT OCH ANSLUTNING

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Dimbar: | Ja |
| Styrning: | Fasdimring (bakkant) |
| Drivdon ingår: | Ja |
| Drivdonsmodell: | Konstantström |
| Drivdonstyp: | Inbyggd |
| Drivdon Tillverkare: | Hide-a-lite |
| Anslutning (typ): | Kablage |
| Längd anslutning (cm): | 200 |
| Anslutning (mm ²): | 3x1,0 |
| Effektfaktor λ : | 0,9 |
| Effektförlust (W): | 2,7 |
| Läckström (mA): | 0,13 |
| THD (%): | 18 |
| Min. Ta (°C): | -20 |
| Max. Ta (°C): | 40 |
| Max. Tc (°C): | 85 |
| Dimteknik sekundärsida: | AM |
| Startström (max/tid): | 3A 200 μ s |
| Överspänningsskydd DM (kV): | 2 |
| Överspänningsskydd CM (kV): | 2 |
| Avsäkring B10 (st): | 50 |
| Avsäkring B16 (st): | 70 |
| Avsäkring C10 (st): | 50 |
| Avsäkring C16 (st): | 70 |

FÄRG OCH MATERIAL

| | |
|-----------------|---------------------|
| Material: | Aluminium |
| Färg: | Svart |
| Färgkod (RAL): | 9017 |
| Miljöbedömning: | Byggvarubedömningen |

MÅTT OCH INSTALLATION

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Driftsmiljö: | Utomhus |
| IP-klass: | 67 |
| Skyddsklass: | I |
| Montage: | Mark, Utanpåliggande |
| Infästning: | Montageben, Markspett |
| Godkännandemärkning: | CE |
| Slagstyrka: | IK10 |
| Glödtrådtest IEC 695-2-1 (°C): | 650 |
| Längd (mm): | 195 |
| Diameter (mm): | 115 |
| Vikt (kg): | 2,4 |

