



## SCOUT G2 XS 4000K ASYM PIR

Robuste projektører i fem størrelser perfekt egnet til udendørs miljøer som f.eks. over lagerporte eller som parkerings-, facade- og skiltebelysning. Scout G2 er mulighedernes armatur med tilbehør i forskellige kombinationer, der passer til forskellige anvendelsesområder. Tilbehøret leveres med bolt, møtrik og skrue, til let montage. Asymmetrisk lysbillede og højt lysudbytte. Justerbar bøjle monteres med skrue. Med Scout G2 XS kan du nemt ændre effekten med DIP-Switch Power. Leveres komplet med indbygget og udskiftelig driver og 2 meter gummikabel til direkte 230 V tilslutning.

### GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971146096
Item Name:	Scout G2 XS 4000K Asym PIR
Garanti:	5 år

### LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	4250
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	4000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	5
Lysstyrke (cd):	1360
Spredningsvinkel (°):	150
Lysspredning:	Asymmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	48
Levetid:	h Ta °C
Nominal levetid (h):	100000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L87
Vedligeholdet lumen 75 000h:	L81
Vedligeholdet lumen 100 000h:	L75
LLMF @ 50 000h:	0.87
LLMF @ 100 000h:	0.75
Levetid drivere:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,17

## TEKNISKE DATA

Justerbar:	Ja
Kipbar (°):	270
Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	27
Max. Effekt armatur (W):	30
Max. Systemeffekt (W):	30
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	141,7
Max. Effektivitet system (lm/W):	141,7
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	D
Eprel registreringsnummer:	1525298

## DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Nei
Styringsteknik:	DIP-Switch Power, PIR Sensor
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant spænding
Drivertype:	Indbygget
Tilslutning (type):	Kabler
Længde tilslutning (cm):	200
Tilslutning (mm <sup>2</sup> ):	3x1,0
Trækafastning:	Ja
Effektfaktor $\lambda$ :	0,9
Virkningsgrad (%):	90
Strømtab (W):	3
Lækagestrøm (mA):	0,75
THD (%):	25
Konstantstrøm (mA):	870, 370, 430
Min. Ta (° C):	-30
Maks. Ta (° C):	50
Maks. Tc (° C):	105
Startstrøm (max/tid):	30A 343 $\mu$ s
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	4
Overspændingsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	18
Sikring B16 (stk):	22
Sikring C10 (stk):	19
Sikring C16 (stk):	26

## FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Sort
Farvekode (RAL):	9017
Fås i speciel farve:	Nej

## MÅL OG INSTALLATION

<b>Driftsmiljø:</b>	Udendørs
<b>IP-klasse:</b>	66
<b>Beskyttelsesklasse:</b>	I
<b>Montering:</b>	Påbygning
<b>Fastgørelse:</b>	Skruemontering
<b>Brandsikkerhedsmærkning:</b>	D-mærke
<b>Godkendelsesmærkning:</b>	CE
<b>Slagstyrke:</b>	IK08
<b>Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):</b>	850
<b>Længde (mm):</b>	205
<b>Bredde (mm):</b>	168
<b>Højde (mm):</b>	35
<b>Vægt (kg):</b>	1,01

