



SCOUT G2 S 4000K ASYM PIR

Robuste lyskastere i fem størrelser som egner seg perfekt i utemiljøer, f.eks. lagerporter eller som parkerings-, fasade- og skiltbelysning. Scout G2 er mulighetenes armatur med tilbehør i varierende kombinasjoner for å passe for ulike bruksområder. Tilbehøret leveres med bolt, mutter og skrue for å kunne kombineres. Asymmetrisk lysbilde og høyt lysutbytte. Justerbar bøyle, monteres med skrue. Med Scout G2 XS kan du enkelt endre effekten med DIP-Switch Power. Leveres komplett med innebygd og utskiftbar driver, 2 m gummikabel for direkte 230V-tilkobling.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3105409
Item Name:	Scout G2 S 4000K Asym PIR
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	7100
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Hvit
Fargetemperatur (K):	4000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	5
Lysstyrke (cd):	2200
Spredningsvinkel (°):	150
Lysspredning:	Asymmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	69
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L87
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L80
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L74
LLMF @ 50 000h:	0.87
LLMF @ 100 000h:	0.74
Levetid driver:	50 000h/5%
Flimner (PstLM):	0,13
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,0027

TEKNISKE DATA

Justerbar:	Ja
Vippbar (°):	270
Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	45
Effekt armatur (W):	50
Systemeffekt (W):	50
Effektivitet armatur (lm/W):	142
Effektivitet system lm/W:	142
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: E	
Eprel registreringsnummer:	1525339

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Nei
Styring:	PIR Sensor
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantspenning
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Kabelsett
Lenge tilførselsledning (cm):	200
Tilkobling (mm ²):	3x1,0
Strekkavlastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,9
Virkningsgrad (%):	90
Krafttab (W):	5
Lekkasjestrøm (mA):	0,75
THD (%):	25
Konstantstrøm (mA):	330
Min Ta (°C):	-30
Maks Ta (°C):	50
Maks Tc (°C):	105
Startstrøm (maks/tid):	50A 344 μ s
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	4
Overspenningsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	16
Sikring B16 (stk):	21
Sikring C10 (stk):	16
Sikring C16 (stk):	23

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Svart
Fargekode (RAL):	9017
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen
Finnes i spesiell farge:	Nei

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Utendørs
IP-klasse:	66
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering
Brannsikringsmerking:	D-merke
Godkjenningsmerknad:	CE
Slagfasthet:	IK08
Glødetrådtypest IEC 695-2-1 (°C):	850
Lengde (mm):	266
Bredde (mm):	198
Høyde (mm):	46
Vekt (kg):	1,585

