



## ACTOR PENDANT DP 840 30/70 S

Sisäkäyttöön soveltuva riippuvalaisin toimistoihin, kokoustiloihin ja koulusaleihin. Valkoiseksi tai mustaksi maalattu alumiinirunko. Musta tai läpinäkyvä johto tilauksesta. Kaksoisparabolinen häikäisysoja antaa häikäisemättömän valokuvion. Täyttää päätetyö- ja UGR- vaatimukset (UGR<19 toimistoissa) standardiolosuhteissa. Valonjakauma 30/70 ja 50/50 sekä ohjaukset: On/Off, vetokytkin himmennykseen, DALI/Push, PIR-sensori. Toimitetaan kattoon sopivilla asennustarvikkeilla. Mukana valkoinen maadoitettu johto sekä DALI ja 5-napainen johto, vapaat päät.

### TUOTEKUVAUS

SNRO:	4222305
Item Name:	Actor Pendant DP 840 30/70 S
Takuu:	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	6200
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Väriämpötila (K):	4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1490
Hajontakulma (°):	105
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	30/70
Valolähteiden määrä (kpl):	2
LEDien määrä (kpl):	192
Käyttöikä:	L70 100000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L88
Valovirran alenema 100 000h:	L78
LLMF @ 50 000h:	0.88
LLMF @ 100 000h:	0.78
Käyttöikä liitäntälaite:	100 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,1
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,1

## TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	46
Kokonaisteho (W):	48
Järjestelmän teho (W):	48
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	129,2
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	129,2
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: C	

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	PIR Sensor, Vetokytin himmennykseen
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaite Valmistaja:	Tridonic
Liitäntä (tyyppi):	Pistotulppa
Liitännän pituus (cm):	250
Liitäntä (mm <sup>2</sup> ):	3x0,75
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,95
Hyötysuhde (%):	91
Valmiustilan teho:	1
Min. Ta (°C):	-15
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	50
Himmennys toisiopuolella:	AM
Sulake B10 (kpl):	13
Sulake B16 (kpl):	21
Sulake C10 (kpl):	21
Sulake C16 (kpl):	35

## VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Valettu, Sulakepuristettu, Alumiini, Muovi
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016

## MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Riippuasennus
Hyväksyntämerkintä:	CE
Pituus (mm):	1282
Leveys (mm):	80
Korkeus (mm):	80
Paino (kg):	4,12



