



## OHJAIN DALI 180MA

DALI-ohjain vakiovirtavalaisimiin. Jousiliittimet ketjutusta varten ensiöpuolella, ruuviton vedonpoisto johdoille. Toisiopuolella on valmis johtopääte phono-liittimellä.

### TUOTEKUVAUS

|            |                   |
|------------|-------------------|
| SNRO:      | 4011427           |
| Item Name: | Ohjain DALI 180mA |
| Takuu:     | 5 vuotta          |

### VALAISUTIEDOT

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Käyttöikä liitäntälaite: | 50 000h/10% |
|--------------------------|-------------|

### TEKNISET TIEDOT

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Jännite (tyyp.):     | AC         |
| Jänniteväli (V):     | 220...240V |
| Nimellisjännite (V): | 230        |
| Verkkotaajuus (Hz):  | 50         |

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Himmennettävä:               | Kyllä   |
| Ohjaus:                      | Push 230V, DALI 2                               |
| Liitäntälaitteen malli:      | Vakiovirta                                      |
| Driver-tyyppi:               | Erillinen                                       |
| Liitäntä (tyyppi):           | Pikaliitin                                      |
| Liitäntä (mm <sup>2</sup> ): | 4x0,5-2,5                                       |
| Edelleenkytkentä:            | Kyllä   |
| Vedonpoisto:                 | Kyllä   |
| Toisiliitäntä (tyyppi):      | Kaapelit  |
| Toisiliitännän pituus (cm):  | 30  |
| Toisilähdöt (pari):          | 1   |
| Lähtöjänniteväli (V):        | 32-39V  |
| Hyötysuhde (%):              | 75  |
| Tehoväli (W):                | 5,8-7   |
| Maks. teho (W):              | 7   |
| Valmiustilan teho:           | 1   |
| Vakiovirta (mA):             | 180   |
| Min. Ta (°C):                | -20   |
| Maks. Ta (°C):               | 45  |
| Maks. Tc (°C):               | 85  |
| Himmennys toisipuolella:     | AM  |
| Suojaus:                     | Oikosulku, Ylikuormitus, Ylikuumeneminen 100 °C |

## VÄRI JA MATERIAALI

|             |           |
|-------------|-----------|
| Materiaali: | Muovi     |
| Väri:       | Valkoinen |

## MITAT JA ASENNUS

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Käyttöympäristö:          | Sisätilat / kuivat tilat |
| IP-luokka:                | 20                       |
| Kotelointiluokka:         | II                       |
| Asennus:                  | Pinta-asennus            |
| Paloturvallisuusmerkintä: | MM-merkki                |
| Hyväksyntämerkintä:       | CE                       |
| Pituus (mm):              | 122                      |
| Leveys (mm):              | 56                       |
| Korkeus (mm):             | 30                       |
| Paino (kg):               | 0,117                    |
| Reikä Ø (mm):             | 73mm                     |



(mm)

