



KONVERTER MICRO MD FDIM 700MA

Fasedæmpbar konverter til konstantstrøm, der kan lysreguleres med almindelige standard skyde-/drejelysdæmpere til for- og bagkantstyring. Slim format for enkel montering i moduldåser med ekstra plads eller sammen med armaturet i Spot Guard Gles.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971127514
Item Name:	Konverter Micro MD FDIM 700mA
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Levetid drivere:	50 000h/5%
Flimrer (PstLM):	0,037
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,026

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Fasedæmpning (bagkant), Fasedæmpning (forkant)
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Fritliggende
Tilslutning (type):	Skrueklemme
Tilslutning (mm2):	2x0,5-2,5
Trækafastning:	Ja
Tilslutning sekundær (type):	Skrueklemme
Sekundær tilslutning (mm2):	2x0,5-2,5
Sekundære udgange (par):	1
Udgangsspænding område (V):	6-14V
Effekt interval (W):	4,2-10
Maks. effekt (W):	10
Konstantstrøm (mA):	700
Strøm (A):	0,06
Min. Ta (° C):	-25
Maks. Ta (° C):	45
Maks. Tc (° C):	70
Beskyttelse mod:	Kortslutning, Overophedning 110°C

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Plast
Farve:	Hvid

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Indbygning, Påbygning
Fastgørelse:	Skruemontering
Brandsikkerhedsmærkning:	MM-mærke
Godkendelsesmærkning:	CE
Længde (mm):	102
Bredde (mm):	37
Højde (mm):	21
Vægt (kg):	0,065
Hulstørrelse Ø (mm):	46mm

