



MUUNTAJA CASAMBI DIP 250-600MA 22W

Casambi-liitäntälaitteen avulla valaisimien liittäminen Casambi-verkkoon on helppoa – kytke, yhdistä ja ohjaa valaistusta langattomasti suoraan sovelluksessa. DIP-Switch Power -toiminnon ansiosta säädät vaivattomasti liitäntälaitteen lähtövirran (mA) valaisimelle sopivaksi. Saatavana kolmena eri tehoisena versiona – 10 W, 22 W ja 40 W – joissa on DIP-Switch Power -kytkin virran säätöön. Tämä kattaa laajan valikoiman valaisimia ja auttaa löytämään aina oikean tehon. Toimitetaan 2 metrin liitoskaapelilla ja EU-pistotulpalla nopeaan asennukseen – valmis käyttöön heti. Toisiopuolella on phono-liitin, joka mahdollistaa helpon liitännän valaisimeen. Ei tarvita lisätarvikkeita. Vakiovirtaohjain sisäkäyttöön kuiviin tiloihin.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011464
Item Name:	Muuntaja Casambi DIP 250-600mA 22W
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitäntälaitte:	100 000h/9%
Välkyntä (PstLM):	0,004
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,0023

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Casambi
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntälaitte Valmistaja:	Hide-a-lite
Liitäntä (tyyppi):	Pistotulppa
Liitännän pituus (cm):	200
Liitäntä (mm ²):	2x0,75-1,5
Vedonpoisto:	Kyllä
Toisiliitäntä (tyyppi):	Kaapelit
Toisiliitännän pituus (cm):	10
Toisilähdöt (pari):	1
Lähtöjänniteväli (V):	28-40V
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	84
Tehonhäviö (W):	3,5
THD (%):	3
Tehoväli (W):	10-22
Maks. teho (W):	22
Valmiustilan teho:	0,5
Suurin kuormitus lähtöä kohti (W):	22
Vakiovirta (mA):	250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
Virta (A):	0,63
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	50
Maks. Tc (°C):	90
Himmennys toisiopuolella:	PWM
Taajuuden PWM himmennys (Hz):	>300
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus, Ylikuumeneminen 130 °C
Käynnistysvirta (max/aika):	11,6A 22μs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	1
Sulake B10 (kpl):	50
Sulake B16 (kpl):	90
Sulake C10 (kpl):	50
Sulake C16 (kpl):	90

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Muovi
Väri:	Valkoinen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Paloturvallisuusmerkintä:	Ei eristeessä
Hyväksyntämerkintä:	CE, SELV
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	960
Pituus (mm):	126,5
Leveys (mm):	43
Korkeus (mm):	31
Paino (kg):	0,11



(mm)
10/22W

