hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





CONE G2 PILLAR SOCKET SORT

Grundlæggende

Cone G2 Pillar er en dæmpbar bedlampe med konisk armatur, der giver et jævnt og behageligt asymmetrisk lysbillede på jorden. Perfekt til stier, haver ogtræterrasser i både private og offentlige miljøer.

Lystekniske data

Indbygget DIP-switch (3000K/4000K) til justering af farvetemperatur. Reflektorteknik. Fås med LED eller GU10. Kegleformen giver et lysbillede, der rækker længere ud på jorden. Ra>80.

Tekniske data

Indbygget DIP-switch til justering af lysstrøm.Udskiftelig LED og driver for nem service. Dæmpbar via fasedæmpning. Levetid LED: L80 100 000h Ta25°C. Levetid driver: 100 000h /10%.

Drift og tilslutning

Armaturet leveres formonteret med 2 m kabel for nem installation.

Farve og materiale

Fås i sort eller galvaniseret stål. Den galvaniserede udførelse får med tidenen naturlig patina. Findes både med og uden stikkontakt.

Mål og installation

IP65, socket IP44. Tilpasset fundamenter, men fungerer også på træterrasser eller betonfliser. Mulighed for at tilkoble lys og stikkontakt separat.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971156040
Item Name:	Cone G2 Pillar Socket Sort
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Min. Armaturlumen (lm):	380
Max. Armatur lumen (lm):	1050
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	3000, 4000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1410
Spredningsvinkel (°):	50
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Indirekte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedligeholdt lumen 75 000h:	L86
Vedligeholdt lumen 100 000h:	L82
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.82
Levetid drivere:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,049
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,013

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	8
Max. Effekt armatur (W):	10
Max. Systemeffekt (W):	10
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	105
Max. Effektivitet system (lm/W):	105

Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: E

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Fasedæmpning (bagkant), DIP-Switch Power
Driver inkluderet:	Ja - udskifteligt
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm2):	5x0,75-2,5
Trækaflastning:	Nej
Effektfaktor λ:	0,9
Virkningsgrad (%):	80
Strømtab (W):	2
Lækagestrøm (mA):	0,75
THD (%):	20
Konstantstrøm (mA):	220
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-25...+40°C
Maks. Tc (° C):	105
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	3
Overspændingsbeskyttelse CM (kV):	3
Sikring B10 (stk):	15
Sikring B16 (stk):	24
Sikring C10 (stk):	25
Sikring C16 (stk):	40

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Sort
Farvekode (RAL):	9017
Fås i speciel farve:	Nej

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Udendørs
IP-klasse:	54
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Jord
Fastgørelse:	Skruemontering
Godkendelsesmærkning:	a Hide-a-lite Choice
Slagstyrke:	IK08
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Længde (mm):	251
Bredde (mm):	160
Højde (mm):	795
Diameter (mm):	105
Vægt (kg):	3,9







