hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





CONE G2 PILLAR GU10 GALV

Grundlæggende

Cone G2 Pillar er en dæmpbar bedlampe med konisk armatur, der giver et jævnt og behageligt asymmetrisk lysbillede på jorden. Perfekt til stier, haver ogtræterrasser i både private og offentlige miljøer.

Lystekniske data

Indbygget DIP-switch (3000K/4000K) til justering af farvetemperatur. Reflektorteknik. Fås med LED eller GU10. Kegleformen giver et lysbillede, der rækker længere ud på jorden. Ra>80.

Tekniske data

Indbygget DIP-switch til justering af lysstrøm.Udskiftelig LED og driver for nem service. Dæmpbar via fasedæmpning. Levetid LED: L80 100 000h Ta25°C. Levetid driver: 100 000h /10%.

Drift og tilslutning

Armaturet leveres formonteret med 2 m kabel for nem installation.

Farve og materiale

Fås i sort eller galvaniseret stål. Den galvaniserede udførelse får med tidenen naturlig patina. Findes både med og uden stikkontakt.

Mål og installation

IP65, socket IP44. Tilpasset fundamenter, men fungerer også på træterrasser eller betonfliser. Mulighed for at tilkoble lys og stikkontakt separat.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971156019
Item Name:	Cone G2 Pillar GU10 Galv
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Udskiftelighed:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Fatning (type):	GU10
Antal lyskilder (stk):	1

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC

DRIFT OG TILSLUTNING

Driver inkluderet:	Nej
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm2):	5x0,75-2,5
Sløjfning:	Ja
Trækaflastning:	Nej
THD (%):	20
Maks. effekt (W):	8

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Stål
Farve:	Galvaniseret
Fås i speciel farve:	Nej
Korrosionsklasse:	C4

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Udendørs
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Jord
Fastgørelse:	Skruemontering
Godkendelsesmærkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagstyrke:	IK08
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Længde (mm):	251
Bredde (mm):	160
Højde (mm):	795
Diameter (mm):	105
Vægt (kg):	5,8





