



KITCHEN LINE VALKOINEN 2700K/3000K 880

Himmennettävä kaapinalusvalaisin lineaarisella valolla, kolme pituutta ja pistorasia molemmilla sivuilla. Täydellinen korvaaja loisteputkivalaisimille tai uudisasennuksessa. Huurrettu valoaukko kahteen suuntaan, valaisee sekä työtason että seinän. Valinnainen väriämpötila DIP-kytkimellä. Valaisimessa On/Off-katkaisin, voidaan himmentää ulkoisella himmentimellä. Helppo asennus ruuveilla, hyvin tilaa, avainreikäasennus sekä kaapelin läpivienti sekä lyhyessä että pitkässä sivussa. Valaistusta ja pistorasiaa voidaan ohjata erikseen.

TUOTEKuvaus

SNRO:	4143775
Korvaa:	4143501
Item Name:	Kitchen Line Valkoinen 2700K/3000K 880
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1190
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdeettavuus:	Non-replacable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	2700, 3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	390
Hajontakulma (°):	110
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	112
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L90
Valovirran alenema 75 000h:	L80
Valovirran alenema 100 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.7
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,031
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,02

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	9,6
Kokonaisteho (W):	12
Järjestelmän teho (W):	12
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	99
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	99
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: F	

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna)
Liitäntälaitte mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaitte Valmistaja:	Hide-a-lite
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	4x0,5-1,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ :	0,9
Hyötysuhde (%):	80
Tehonhäviö (W):	2,4
Vuotovirta (mA):	0,1
THD (%):	30
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	85
Himmennys toisiopuolella:	AM
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuumentuminen 100 °C, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	2,7A 72 μ s
Ylijännitesuojaus DM (kV):	0,5
Ylijännitesuojaus CM (kV):	1
Sulake B10 (kpl):	80
Sulake B16 (kpl):	100
Sulake C10 (kpl):	80
Sulake C16 (kpl):	100

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Teräs
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys, Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	880
Leveys (mm):	75
Korkeus (mm):	46
Paino (kg):	1,46



