



KITCHEN LINE HVIT 2700K/3000K 1180

Dimbar overskapsarmatur med lineært lys i tre lengder og uttak i hver side. Perfekt erstatter for lysørarmaturer eller ved nyinstallasjon. Opalt lysutslipp i to retninger, gir lys på både arbeidsflate og vegg. Valgbar fargetemperatur via DIP-switch ColourTemp. On/Off-bryter på armatur, kan dimmes med ekstern dimmer. Enkel installasjon med skrue, god plass, nøkkelhullsmontering samt kabelgjennomføring på både kort- og langside. Belysning og uttak kan styres separat.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3207053
Erstatter:	3241552
Item Name:	Kitchen Line Hvit 2700K/3000K 1180
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	1420
Lyskilde:	LED
Lyskilde inngår:	Ja
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	2700, 3000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	460
Spredningsvinkel (°):	110
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	128
Levetid:	L70 100000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L80
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.7
Levetid driver:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,027
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,019

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	11,2
Effekt armatur (W):	14
Systemeffekt (W):	14
Effektivitet armatur (lm/W):	101,4
Effektivitet system lm/W:	101,4
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: F	
Eprel registreringsnummer:	1270419

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Fasedimring (bakkant)
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Driver Produsent:	Hide-a-lite
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm ²):	4x0,5-1,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,9
Virkningsgrad (%):	80
Krafttab (W):	2,4
Lekkasjestrøm (mA):	0,1
THD (%):	30
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	40
Maks Tc (°C):	85
Dimteknik sekundærside:	AM
Frekvens PWM dimring (Hz):	>300
Beskytt mot:	Kortslutning, Overoppheting 100 °C, Overbelastning
Startstrøm (maks/tid):	2,7A 72 μ s
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	0,5
Overspenningsbeskyttelse CM (kV):	1
Sikring B10 (stk):	60
Sikring B16 (stk):	40
Sikring C10 (stk):	60
Sikring C16 (stk):	40

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Stål
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering, Selvklebende tape
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	1180
Bredde (mm):	75
Høyde (mm):	46
Vekt (kg):	1,78

