hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





LED-DIMTRAFO SLD FDIM 24V 75W

Dæmpningstrafo til LED. Kan lysreguleres med almindelige standard dreje/skydedæmpere til for- eller bagkantstyring. Kortslutningsbeskyttet, overbelastningsbeskyttet og overophedningsbeskyttet med automatisk genstart.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971129396
Item Name:	LED-dimtrafo SLD Fdim 24V 75W
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Levetid drivere:	50 000h/5%

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Fasedæmpning (bagkant), Fasedæmpning (forkant)
Driver model:	Konstant spænding
Drivertype:	Fritliggende
Tilslutning (type):	Skrueklemme
Tilslutning (mm2):	2x0,5-1,5
Trækaflastning:	Ja
Tilslutning sekundær (type):	Skrueklemme
Sekundær tilslutning (mm2):	2x0,5-1,5
Sekundære udgange (par):	1
Effektfaktor λ:	0,95
Effekt interval (W):	12-75
Maks. effekt (W):	75
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+45°C
Maks. Tc (° C):	80
Beskyttelse mod:	Kortslutning, Overophedning 110°C
Sikring B10 (stk):	8
Sikring B16 (stk):	14
Sikring C10 (stk):	14
Sikring C16 (stk):	23

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Plast
Farve:	Hvid

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Skruemontering
Godkendelsesmærkning:	CE
Længde (mm):	185
Bredde (mm):	60
Højde (mm):	31
Vægt (kg):	0,43
Hulstørrelse Ø (mm):	70mm



