hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





LED-TRAFO PMR 24V

Likspänningstransformator avsedd att användas till 12V eller 24V LED-ljuskällor, För montage i apparatdosa eller liknande.

BESKRIVNING

E-nummer:	7452545
Namn:	LED-trafo PMR 24V
Garanti:	5 år

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	OnOff
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Kablage
Anslutning (mm2):	2x0,5
Effekt intervall (W):	1-8,4
Max. effekt (W):	8,4
Driftstemperaturområde:	-10...+40°C
Skydd mot:	Kortslutning, Överbelastning, Överhettning 110°C

FÄRG OCH MATERIAL

Färg:	Vit

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	II
Montage:	Infällt
Brandsäkerhetsmärkning:	MM-märke
Godkännandemärkning:	CE
Höjd (mm):	19
Diameter (mm):	53
Vikt (kg):	0,05
Håltagning Ø (mm):	53mm



