hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





LED-MUUNTAJA SLT 24V 75W

Tasajännitemuuntaja 12 tai 24 V LED-valonlähteisiin. Oikosulkusuoja, ylikuormitussuoja ja ylikuumenemissuoja automaattisella uudelleenkäynnistyksellä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011322
Item Name:	LED-muuntaja SLT 24V 75W
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitäntälaite:	30 000h/6%

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Vedonpoisto:	Kyllä
Toisioliitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Tehoväli (W):	0-75
Maks. teho (W):	75
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+50°C
Maks. Tc (°C):	80
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus, Ylikuumeneminen 110 °C
Sulake B10 (kpl):	9
Sulake B16 (kpl):	15
Sulake C10 (kpl):	15
Sulake C16 (kpl):	25

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Muovi
Väri:	Valkoinen
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE, S
Pituus (mm):	185
Leveys (mm):	60
Korkeus (mm):	30
Paino (kg):	0,34
Reikä Ø (mm):	70mm





