hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





LED-MUUNTAJA SLT 24V 30W

Tasajännitemuuntaja 12 tai 24 V LED-valonlähteisiin. Oikosulkusuoja, ylikuormitussuoja ja ylikuumenemissuoja automaattisella uudelleenkäynnistyksellä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011436
Item Name:	LED-muuntaja SLT 24V 30W
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitäntälaite:	35 000h/4%

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Liitäntä (mm2):	2x0,75
Vedonpoisto:	Kyllä
Toisioliitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Toisioliitäntä (mm2):	2x0,75
Toisiolähdöt (pari):	1
Tehoväli (W):	0-30
Maks. teho (W):	30
Valmiustilan teho:	0,3
Virta (A):	0,16
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+50°C
Maks. Tc (°C):	90
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuumeneminen 110 °C, Ylikuormitus
Sulake B10 (kpl):	24
Sulake B16 (kpl):	40
Sulake C10 (kpl):	40
Sulake C16 (kpl):	65

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Muovi
Väri:	Valkoinen
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus, Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE, S
Pituus (mm):	151
Leveys (mm):	40
Korkeus (mm):	30
Paino (kg):	0,14





