hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





LED-TRAFO SLT 12V 60W

Likspänningstransformator avsedd att användas till 12V eller 24V LED-ljuskällor. Kortslutningsskydd, överbelastningsskydd och överhettningsskydd med automatisk återstart.

BESKRIVNING

E-nummer:	7981490
Namn:	LED-trafo SLT 12V 60W
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Livslängd drivdon:	35 000h/4%

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	OnOff
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Drivdonstyp:	Friliggande
Anslutning (typ):	Skruvplint
Anslutning (mm2):	2x0,75
Dragavlastning:	Ja
Anslutning sekundär (typ):	Skruvplint
Sekundär anslutning (mm2):	2x0,75
Sekundära utgångar (par):	1
Effekt intervall (W):	0-60
Max. effekt (W):	60
Standbyeffekt:	0,3
Ström (A):	0,3
Driftstemperaturområde:	-20...+50°C
Max. Tc (°C):	90
Skydd mot:	Kortslutning, Överhettning 110°C, Överbelastning
Avsäkring B10 (st):	9
Avsäkring B16 (st):	15
Avsäkring C10 (st):	15
Avsäkring C16 (st):	25

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Plast
Färg:	Vit
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	II
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Brandsäkerhetsmärkning:	MM-märke
Godkännandemärkning:	CE, S
Längd (mm):	175
Bredd (mm):	45
Höjd (mm):	30
Vikt (kg):	0,23





