hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





LED-HIMMENNINMUUNTAJA DALI/PUSH 24V 120W

Tehokas himmenninmuuntaja 12V tai 24V LED-nauhoille. Täydellinen yksiväristen LED-nauhojen himmennykseen Push-toiminnolla (230V). Voidaan ohjata myös DALI-signaalilla. Muistitoiminto, sähkökatkon jälkeen sytyttää viimeksi asetettuihin arvoihin. Lisätietoja värien ohjauksesta ja muita teknisiä tietoja käyttöohjeessa.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011449
Item Name:	LED-himmenninmuuntaja DALI/PUSH 24V 120W
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/15%
Välkyntä (PstLM):	0,0346
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,3389

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	180...260V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Push 230V, DALI 2, DALI DT6
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Liitäntä (mm2):	2x0,5-2,5
Vedonpoisto:	Kyllä
Toisioliitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Toisioliitäntä (mm2):	2x0,5-2,5
Toisiolähdöt (pari):	4
Tehokerroin λ:	0,95
Hyötysuhde (%):	90
Tehoväli (W):	1-120
Maks. teho (W):	120
Valmiustilan teho:	1
Suurin kuormitus lähtöä kohti (W):	120
Virta (A):	5
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	1828
Maks. Tc (°C):	85
Himmennys toisiopuolella:	PWM
Taajuuden PWM himmennys (Hz):	>300
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Ylikuumeneminen 110 °C, Ylikuormitus
Sulake B10 (kpl):	13
Sulake B16 (kpl):	20
Sulake C10 (kpl):	14
Sulake C16 (kpl):	22

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Metalli, Muovi
Väri:	Valkoinen
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE, ENEC 25
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	244
Leveys (mm):	64
Korkeus (mm):	32
Paino (kg):	0,5
Reikä Ø (mm):	70mm





(mm)

