hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





LED-DIMTRAFO FDIM/DALI/PUSH 24V 200W

Kraftfull dimtrafo för 24V LED-strippar. Perfekt för fasdimring av LEDstrip singelfärg via vriddimmer. Kan även dimras via Push (230V), DALI eller 0/1-10V. Minnesfunktion som tänder upp med senast inställda värde efter spänningsbortfall. Hela effekten kan tas ut via en utgång.

BESKRIVNING

E-nummer:	7981879
Namn:	LED-dimtrafo FDIM/DALI/PUSH 24V 200W
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Livslängd drivdon:	50 000h/15%
Flimmer (PstLM):	0,114
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,0103

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...260V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Push 230V, 0-10V, 1-10V, Fasdimring (bakkant), DALI 2, DALI DT6
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Drivdonstyp:	Friliggande
Anslutning (typ):	Skruvplint
Anslutning (mm2):	2x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Anslutning sekundär (typ):	Snabbplint
Sekundär anslutning (mm2):	2x0,5-2,5
Effektfaktor λ:	0,95
Verkningsgrad (%):	89
Effekt intervall (W):	1-200
Max. effekt (W):	200
Standbyeffekt:	2,5
Ström (A):	8,33
Driftstemperaturområde:	-25...+45°C
Max. Tc (°C):	90
Dimteknik sekundärsida:	PWM
Frekvens PWM dimring (Hz):	>300
Minnesfunktion vid spänningsbortfall:	Ja
Skydd mot:	Överhettning 110°C, Överbelastning
Avsäkring B10 (st):	8
Avsäkring B16 (st):	12
Avsäkring C10 (st):	8
Avsäkring C16 (st):	13

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Metall, Plast
Färg:	Silver
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Brandsäkerhetsmärkning:	MM-märke
Godkännandemärkning:	CE, ENEC 25
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	330
Bredd (mm):	79
Höjd (mm):	39
Vikt (kg):	1
Håltagning Ø (mm):	88mm





(mm)

