hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





LED-DIMTRAFO RGBW/TW DALI 24V 120W

Kraftfull dimtrafo för 24V LED-strippar med RGBW/TW. Perfekt för dimring och färgstyrning via DALI2 med enbart en adress (typ DT8). Minnesfunktion som tänder upp med senast inställda värde efter spänningsbortfall.

BESKRIVNING

E-nummer:	7981881
Ersätter:	7981880
Namn:	LED-dimtrafo RGBW/TW DALI 24V 120W
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Livslängd drivdon:	50 000h/15%
Flimmer (PstLM):	0,1596
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,0104

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	180...260V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Push 230V, DALI 2, DALI DT8
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Drivdonstyp:	Friliggande
Anslutning (typ):	Skruvplint
Anslutning (mm2):	2x0,5-2,5
Dragavlastning:	Ja
Anslutning sekundär (typ):	Snabbplint
Sekundär anslutning (mm2):	2x0,5-2,5
Sekundära utgångar (par):	4
Effektfaktor λ:	0,95
Verkningsgrad (%):	90
Effekt intervall (W):	1-120
Max. effekt (W):	120
Standbyeffekt:	1
Max. belastning per utgång (W):	120
Ström (A):	5
Driftstemperaturområde:	-25...+45°C
Max. Tc (°C):	85
Dimteknik sekundärsida:	PWM
Frekvens PWM dimring (Hz):	>300
Minnesfunktion vid spänningsbortfall:	Ja
Skydd mot:	Överhettning 110°C, Överbelastning
Avsäkring B10 (st):	13
Avsäkring B16 (st):	20
Avsäkring C10 (st):	14
Avsäkring C16 (st):	22

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Plast
Färg:	Vit
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	II
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Brandsäkerhetsmärkning:	MM-märke
Godkännandemärkning:	CE, ENEC 25
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	244
Bredd (mm):	64
Höjd (mm):	32
Vikt (kg):	0,5
Håltagning Ø (mm):	70mm





(mm)

