hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





LED-HIMMENNINMUUNTAJA FDIM/DALI/PUSH 24V 75W

Tehokas himmenninmuuntaja 24V LED-nauhoille. Täydellinen yksiväristen LED-nauhojen himmennykseen kiertohimmentimellä. Myös Push (230V), DALI tai 0/1-10V himmennys. Muistitoiminto, sähkökatkon jälkeen sytyttää viimeksi asetettuihin arvoihin. Koko teho voidaan ottaa yhdestä lähdöstä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011456
Item Name:	LED-himmenninmuuntaja FDIM/DALI/PUSH 24V 75W
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/15%
Välkyntä (PstLM):	0,114
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,0103

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Push 230V, 0-10V, 1-10 V, Vaihehimmennys (takareuna), DALI DT6, DALI 2
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Liitäntä (mm2):	2x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Toisioliitäntä (mm2):	2x0,5-2,5
Toisiolähdöt (pari):	2
Tehokerroin λ:	0,95
Hyötysuhde (%):	85
Tehonhäviö (W):	12,3
Vuotovirta (mA):	0,5
Tehoväli (W):	1-75
Maks. teho (W):	75
Valmiustilan teho:	1
Suurin kuormitus lähtöä kohti (W):	75
Virta (A):	3,12
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	1838
Maks. Tc (°C):	80
Himmennys toisiopuolella:	PWM
Taajuuden PWM himmennys (Hz):	>300
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuumeneminen 90 °C, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	48A 180µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	1
Sulake B10 (kpl):	6
Sulake B16 (kpl):	10
Sulake C10 (kpl):	10
Sulake C16 (kpl):	16

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Metalli, Muovi
Väri:	Valkoinen
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE, ENEC 25
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	244
Leveys (mm):	64
Korkeus (mm):	32
Paino (kg):	0,45
Reikä Ø (mm):	70mm





(mm)

