



LITELINE IP65 1200 840 DALI

Erittäin tehokas loisteputkien tilalla. Liukuvat yleiskiinnikkeet ja erillinen kytkentätila päädyissä. Pikaliittimet 5x2,5mm² läpijohtotusta varten vakiona, holkkitiivisteet M20 ja läpiviennit jokaisessa päädyssä asennuksen helpottamiseksi. Mukautettu asennettavaksi valaisinkiskoon, avaimenreikä kattoasennusta varten ja integroitu vaijeriripustus koukulla ja koukkulukolla. D-merkitty, IP65- ja IK09-luokiteltu asennettavaksi vaativiin ympäristöihin ja tiloihin, joissa on suurentunut palovaara (On/Off ja S). Säädetty valomäärä Power-DIP-kytkimillä. Sopii esimerkiksi pysäköintitaloihin sekä pölyiseen ja likaiseen teollisuuteen.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4318308
Item Name:	Liteline IP65 1200 840 DALI
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	5150
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Värilämpötila (K):	4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1570
Hajontakulma (°):	115
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	252
Käyttöikä:	L80 100000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L88
Valovirran alenema 100 000h:	L80
LLMF @ 50 000h:	0.88
LLMF @ 100 000h:	0.8
Käyttöikä liitäntälaite:	100 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,2
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,1

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	34
Kokonaisteho (W):	39
Järjestelmän teho (W):	39
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	132,1
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	132,1
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: C	

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Push 230V, DALI 2
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaite Valmistaja:	Tridonic
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	5x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ :	0,95
Hyötysuhde (%):	89
Tehonhäviö (W):	0,4
Valmiustilan teho:	0,4
Vakiovirta (mA):	300
Min. Ta (°C):	-25
Maks. Ta (°C):	50
Maks. Tc (°C):	60
Himmennys toisiopuolella:	AM
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	31A 262µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	1
Ylijännitesuojaus CM (kV):	2
Sulake B10 (kpl):	10
Sulake B16 (kpl):	17
Sulake C10 (kpl):	16
Sulake C16 (kpl):	28

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Suulakepuristettu, Alumiini, Muovi, Polykarbonaatti
Väri:	Alumiini/Vaaleanharmaa
Värikoodi (RAL):	7035

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:

IP-luokka:

Kotelointiluokka:

Asennus:

Kiinnitys:

Paloturvallisuusmerkintä:

Hyväksyntämerkintä:

Iskulujuus:

Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):

Pituus (mm):

Leveys (mm):

Korkeus (mm):

Paino (kg):

Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat

65

I

Pinta-asennus, Valaisin kiinnitettynä vaakavaijeriin

Ruuvikiinnitys, Koukku

D-merkki

CE

IK09

850

1345

84

84

2,7

