hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





STEPLIGHT GARDEN

Dekorativ trappetrinnsbelysning med lavt energiforbruk. Skap en effektfull lyssetting av trapper ved for eksempel altaner eller verandaer. Leveres med 2stk. 0,5m gummikabler med skruetilkoblinger. Som tilbehør finnes også transformator og skjøtekabler på 1 eller 5 meter. Kan kombineres med Spotlight Garden og Decklight Garden takket være felles koblingssystem.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3105921
Item Name:	Steplight Garden
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	3
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysspredning:	Asymmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	L70 50 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	50000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.7

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	DC
Spenningsintervall (V):	12...12V
Nominell spenning (V):	12
Forspenning (Vf):	9
Effekt armatur (W):	0,8
Systemeffekt (W):	0,8
Effektivitet armatur (lm/W):	3,8
Effektivitet system lm/W:	3,8

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Nei
Styring:	OnOff
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantspenning
Tilkobling (Type):	Skruekobling, Kabelsett
Lenge tilførselsledning (cm):	50
Tilkobling (mm2):	2x0,5
Viderekobling:	Ja
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-25...+45°C
Maks Tc (°C):	80

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Aluminium

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Utendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Innfelt
Innfesting:	Spennfjær
Maks trykk (kg):	100
Godkjenningsmerknad:	CE
Høyde (mm):	34
Diameter (mm):	36
Vekt (kg):	0,07
Min innbyggingsmål (mm):	Ø28x25
Høyde innfelt del (mm):	23
Høyde utvendig del (mm):	13
Hulltaking Reikä Ø (mm):	28mm





