



## DECKLIGHT GARDEN KIT

Kit med dekorativa armaturer med låg energiförbrukning för effektiv belysning i trädäck. Genom att skapa trevliga effekter med belysning utomhus ökar du även tryggheten kring ditt boende. Levereras med 2st 0,5m gummikablar med skruvkopplingar. Kitet består av 4st IP67-armaturer, 3st 1m förlängningskablar med snabbkopplingar samt 1st IP44 plug-in transformator med 5m kabel. Kan kombineras med Spotlight Garden tack vare det gemensamma kopplingssystemet.

### BESKRIVNING

E-nummer:	7764035
Namn:	Decklight Garden Kit
Garanti:	5 år

### LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	5
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Utbytbar drivdon av slutanvändare
Ljuskärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	4x20
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Indirekt
Antal ljuskällor (st):	4
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 50000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	50000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.7
Livslängd drivdon:	50 000h/10%

## TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Framspänning (Vf):	0,8
Max. Effekt Armatur (W):	0,8
Max. Systemeffekt (W):	4,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	6,3
Max. Effektivitet system lm/W:	1,1

## DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	OnOff
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Drivdonstyp:	Friliggande
Anslutning (typ):	Sladdställ, Skruvkoppling
Längd anslutning (cm):	50
Anslutning (mm <sup>2</sup> ):	2x0,5
Min. Ta (°C):	-15
Max. Ta (°C):	40
Max. Tc (°C):	60

## FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Rostfritt stål
Färg:	Rostfritt stål

## MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	44
Skyddsklass:	III
Montage:	Infällt
Infästning:	Spännfjäder
Max. tryck (kg):	100
Godkännandemärkning:	CE
Höjd (mm):	27
Diameter (mm):	32
Vikt (kg):	0,8
Min. inbyggnadsmått (mm):	Ø28x25
Höjd utvändig del (mm):	4
Håltagning Ø (mm):	28mm



