



STEPLIGHT GARDEN

Koristeelliset porrasvalot, jotka kuluttavat vähän energiaa. Portaiden tehokkaaseen valaisuun esimerkiksi terasseilla. Toimitetaan kahdella 0,5m kumikaapelilla ruuviliittimin. Tarvikkeena saatavana muuntaja ja jatkoakaapeli, 1 tai 5 metriä. Voidaan käyttää yhdessä Spotlight Gardenin ja Decklight Gardenin kanssa yhteisen kytkentäjärjestelmän ansiosta.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4523493
Item Name:	Steplight Garden
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	3
Valonlähde:	LED
Valonlähde mukana:	Kyllä
Vaihdeettavuus:	Non-replacable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valon hajonta:	Epäsymmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.7

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	12...12V
Nimellisjännite (V):	12
Suora jännite (Vf):	9
Kokonaisteho (W):	0,8
Järjestelmän teho (W):	0,8

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Liitäntä (tyyppi):	Ruuviliitäntä, Kaapelit
Liitännän pituus (cm):	50
Liitäntä (mm ²):	2x0,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Min. Ta (°C):	-25
Maks. Ta (°C):	45
Maks. Tc (°C):	80

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Alumiini

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Ulkotilat
IP-luokka:	67
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiristysjousi
Maks. paino (kg):	100
Hyväksyntämerkintä:	CE
Korkeus (mm):	34
Halkaisija (mm):	36
Paino (kg):	0,07
Min. asennustila (mm):	Ø28x25
Upotetun osan korkeus (mm):	23
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	13
Reikä Ø (mm):	28mm

