



DECKLIGHT SUPER GARDEN KIT

Kit med accentarmatur i IP67 för tex trädäck, stenmurar och ingjutning. Använd clips för optimalt fäste även i levande material, såsom trä. Levereras med 2st 0,5m gummikablar med skruvkopplingar och transformator i IP44 som placeras ovan mark. Kitet består av 2st IP67-armaturer, 1st 1m förlängningskabel med snabbkoppling samt 1st Trafo Garden 12W med 5m kabel. Kan kombineras med samtliga armaturer i Garden-familjen tack vare det gemensamma kopplingssystemet.

BESKRIVNING

E-nummer:	7764707
Namn:	Decklight Super Garden Kit
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	75
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Utbytbar drivdon av slutanvändare
Ljuskärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	2x115
Spridningsvinkel (°):	45
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	2
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 100000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L70
LLMF @ 100 000h:	0.7
Livslängd drivdon:	50 000h/10%

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Spänning Intervall (V):	12...12V
Spänning Nominell (V):	12
Nätfrekvens (Hz):	50
Framspänning (Vf):	9
Max. Effekt Armatur (W):	1,1
Max. Systemeffekt (W):	2,75
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	68,2
Max. Effektivitet system lm/W:	27,3
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: G	
Eprel registreringsnummer:	1371056

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Nej
Styrning:	OnOff
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Drivdonstyp:	Friliggande
Anslutning (typ):	Plug-in, Snabbkoppling
Längd anslutning (cm):	50
Anslutning (mm ²):	2x0,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Min. Ta (°C):	-25
Max. Ta (°C):	45
Max. Tc (°C):	80

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Aluminium

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	67
Skyddsklass:	III
Montage:	Infällt
Infästning:	Spännfjäder, Montagehylsa
Max. tryck (kg):	100
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK08
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Höjd (mm):	63
Diameter (mm):	42
Vikt (kg):	0,4634
Min. inbyggnadsmått (mm):	Ø30x71
Höjd infälld del (mm):	60
Höjd utvändig del (mm):	3
Håltagning Ø (mm):	34mm

