



## KONVERTER MICRO MD FDIM 350MA

Fasdimringsbar konverter för konstantström som går att ljusreglera med vanliga standard vrid/tryck-dimrar för fram- och bakkantsstyrning. Slimmat format för montage i apparatdosa med extra utrymme eller tillsammans med armaturen i Spot Guard Gles (74 667 02).

### BESKRIVNING

E-nummer:	7980932
Namn:	Konverter Micro MD FDIM 350mA
Garanti:	5 år

### LJUSTEKNISK DATA

Livslängd drivdon:	50 000h/5%
Flimmar (PstLM):	0,037
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,026

### DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant), Fasdimring (framkant)
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Friliggande
Anslutning (typ):	Skruvplint
Anslutning (mm2):	2x0,5-2,5
Dragavlastning:	Ja
Anslutning sekundär (typ):	Skruvplint
Sekundär anslutning (mm2):	2x0,5-2,5
Sekundära utgångar (par):	1
Utgångsspänning Intervall (V):	12-28V
Effekt intervall (W):	4,2-10
Max. effekt (W):	10
Konstantström (mA):	350
Ström (A):	0,06
Min. Ta (°C):	-25
Max. Ta (°C):	45
Max. Tc (°C):	70
Skydd mot:	Kortslutning, Överbelastning, Överhettning 110°C

## FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Plast
Färg:	Vit

## MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	II
Montage:	Infällt, Utanpåliggande
Infästning:	Skrumontage
Brandsäkerhetsmärkning:	MM-märke
Godkännandemärkning:	CE
Längd (mm):	102
Bredd (mm):	37
Höjd (mm):	21
Vikt (kg):	0,065
Håltagning Ø (mm):	46mm

