



KONVERTER DALI 350MA

DALI-konverter til konstantstrømsarmaturer. Leveres med trykklemmer til sløjfning og skrueløs trækafstning til kabler. Sekundærsiden har færdig kabelafslutning med phono-stik.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971135410
Item Name:	Konverter DALI 350mA
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Levetid drivere:	50 000h/10%
------------------	-------------

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Tryk 230V, DALI 2
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Fritliggende
Driver Producent:	Hide-a-lite
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm ²):	4x0,5-2,5
Sløfning:	Ja
Trækafastning:	Ja
Tilslutning sekundær (type):	Kabler
Længde tilslutning sekundær (cm):	30
Udgangsspænding område (V):	33-39V
Virkningsgrad (%):	80
Effekt interval (W):	11,6-13,7
Standbyeffekt:	1
Konstantstrøm (mA):	350
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	40
Maks. Tc (° C):	70
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM
Memory Strømsvigt:	Ja
Beskyttelse mod:	Kortslutning, Overophedning 100°C
Sikring B10 (stk):	40
Sikring B16 (stk):	64
Sikring C10 (stk):	68
Sikring C16 (stk):	108

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Plast
Farve:	Hvid

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Påbygning
Brandsikkerhedsmærkning:	MM-mærke
Godkendelsesmærkning:	CE
Længde (mm):	122
Bredde (mm):	56
Højde (mm):	30
Vægt (kg):	0,13
Hulstørrelse Ø (mm):	73mm



