



## KONVERTER DALI 350MA

DALI-konverter for konstantstrømmarmaturer. Primærsiden har hurtigkobling med mulighet for viderekobling og skruefri strekkavlastning for kabler. Sekundærsiden har ferdig kabelavslutning med phono-kontakt.

### BESKRIVELSE

EL-nummer:	6601504
Item Name:	Konverter DALI 350mA
Garanti:	5 år

### LYS TEKNISKE DATA

Levetid driver:	50 000h/10%
-----------------	-------------

### TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50

## DRIFT OG TILKOBLING

<b>Dimmbar:</b>	Ja
<b>Styring:</b>	Push 230V, DALI 2
<b>Drivermodell:</b>	Konstantstrøm
<b>Drivertype:</b>	Frittliggende
<b>Driver Produsent:</b>	Hide-a-lite
<b>Tilkobling (Type):</b>	Hurtigsplint
<b>Tilkobling (mm<sup>2</sup>):</b>	4x0,5-2,5
<b>Viderekobling:</b>	Ja
<b>Strekavlastning:</b>	Ja
<b>Sekundær tilkobling (Type):</b>	Kabelsett
<b>Lenge sekundær tilførselsledning (cm):</b>	30
<b>Utgangsspenning internvall (V):</b>	33-39V
<b>Virkningsgrad (%):</b>	80
<b>Effektintervall (W):</b>	11,6-13,7
<b>Standbyeffekt:</b>	1
<b>Konstantstrøm (mA):</b>	350
<b>Min Ta (°C):</b>	-20
<b>Maks Ta (°C):</b>	40
<b>Maks Tc (°C):</b>	70
<b>Dimteknik sekundærside:</b>	AM
<b>Minnefunksjon ved spenningsbortfall:</b>	Ja
<b>Beskytt mot:</b>	Kortslutning, Overbelastning, Overoppheting 100 °C
<b>Sikring B10 (stk):</b>	40
<b>Sikring B16 (stk):</b>	64
<b>Sikring C10 (stk):</b>	68
<b>Sikring C16 (stk):</b>	108

## FARGE OG MATERIALE

<b>Materiell:</b>	Plast
<b>Farge:</b>	Hvit

## DIMENSJON OG INSTALLASJON

<b>Driftsmiljø:</b>	Innendørs / tørre rom
<b>IP-klasse:</b>	20
<b>Beskyttelsesklasse:</b>	II
<b>Montering:</b>	Utenpåliggende
<b>Brannsikringsmerking:</b>	MM-merke
<b>Godkjenningsmerknad:</b>	CE
<b>Lengde (mm):</b>	122
<b>Bredde (mm):</b>	56
<b>Høyde (mm):</b>	30
<b>Vekt (kg):</b>	0,13
<b>Hulltaking Reikä Ø (mm):</b>	73mm



