



KONVERTER CASAMBI DIP 75-250mA 10W

Konverter Casambi gör det enkelt att ansluta dina armaturer till ett Casambi-nätverk, bara plugga in, parkoppla och styr ljuset trådlöst direkt i appen. Med DIP-Switch Power anpassar du enkelt donet efter din armatur, justerar utströmmen (mA) och får rätt effekt på plats utan att byta modell. Finns i tre modeller – 10, 22 och 40 W – med DIP-power för justerbar utström (mA). Det gör att du täcker ett stort spann av armaturer och alltid kan hitta rätt effekt. Levereras med 2 meter sladdställ och stickpropp (EU) för snabb installation, och är färdig att användas direkt, med phono-kontakt på sekundärsidan för enkel anslutning. Inga extra tillbehör behövs. Konstantströmsdon för inomhusbruk i torra utrymmen.

BESKRIVNING

E-nummer:	7982637
Namn:	Konverter Casambi DIP 75-250mA 10W
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Livslängd drivdon:	100 000h/9%
Flimmar (PstLM):	0,004
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,0023

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Casambi
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Friliggande
Drivdon Tillverkare:	Hide-a-lite
Anslutning (typ):	Sladdställ
Längd anslutning (cm):	200
Anslutning (mm²):	2x0,75-1,5
Dragavlastning:	Ja
Anslutning sekundär (typ):	Kablage
Längd anslutning sekundär (cm):	10
Sekundära utgångar (par):	1
Utgångsspänning Intervall (V):	28-40V
Effektfaktor λ:	0,9
Verkningsgrad (%):	72
Effektförlost (W):	2,6
THD (%):	3
Effekt intervall (W):	3-10
Max. effekt (W):	10
Standbyeffekt:	0,3
Max. belastning per utgång (W):	10
Konstantström (mA):	75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250
Ström (A):	0,262
Min. Ta (°C):	-20
Max. Ta (°C):	50
Max. Tc (°C):	90
Dimteknik sekundärsida:	PWM
Frekvens PWM dimring (Hz):	>300
Minnesfunktion vid spänningsbortfall:	Ja
Skydd mot:	Kortslutning, Överbelastning, Överhettning 130°C
Startström (max/tid):	5,3A 42 μ s
Överspänningsskydd DM (kV):	1
Avsäkring B10 (st):	70
Avsäkring B16 (st):	110
Avsäkring C10 (st):	70
Avsäkring C16 (st):	110

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Plast
Färg:	Vit

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	II
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skrumontage
Brandsäkerhetsmärkning:	Ej i isolering utan skyddskåpa
Godkännandemärkning:	CE, SELV
Glödträdtest IEC 695-2-1 (°C):	960
Längd (mm):	126,5
Bredd (mm):	43
Höjd (mm):	31
Vikt (kg):	0,11



(mm)
10/22W

