



MIRRO IP44 2700K

Tidløst spejlarmatur i hvidlakeret (RAL 9016) aluminium med en opal kuppel, som giver et jævnt lysbillede. Meget god farvegengivelse, RA>90. IP44-klassificeret og tilpasset til at klare kravene til mindre badeværelser i offentlige eller private miljøer. Kan monteres direkte på væg og oven på et badeværelsesskab ved hjælp af medfølgende beslag; der medfølger monteringsboks til synlig kabeltrækning. Fasedæmpbar driver integreret i armaturet for direkte 230V tilslutning. Dobbelte gennemføringer, hvoraf én er centreret, og trykklemme for sløjfning.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971129785
Item Name:	Mirro IP44 2700K
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	1200
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	2700
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	215
Spredningsvinkel (°):	180
Lyspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte, Indirekte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	98
Levetid:	h Ta °C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L90
Vedligeholdet lumen 100 000h:	L84
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.84
Levetid drivere:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,044
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,004

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	9,5
Max. Effekt armatur (W):	12,5
Max. Systemeffekt (W):	12,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	96
Max. Effektivitet system (lm/W):	96
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	1365020

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Fasedæmpning (bagkant)
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Tilslutning (type):	Trykklemme
Sløjfning:	Ja
Lækagestrøm (mA):	0,1
Standbyeffekt:	1
Konstantstrøm (mA):	500
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	50
Maks. Tc (° C):	80
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Støbt, Sprøjtetøbt, Aluminium, Plast
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9016

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / våde rum
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Skruemontering
Godkendelsesmærkning:	CE
Glødetrådttest IEC 695-2-1 (°C):	650
Længde (mm):	600
Højde (mm):	38
Dybde (mm):	102
Vægt (kg):	0,9





