



MIRRO IP44 3000K

Tidløst speilarmatur i hvitlakkert (RAL9016) aluminium med en opal kuppel som gir et jevnt lysbilde. Svært god fargegjengivelse, RA>90. IP44-klassifisert og tilpasset for å oppfylle kravene til mindre baderom i offentlig og privat miljø. Kan monteres rett på vegg og ovenpå baderomskap ved hjelp av medfølgende fester, distance for utenpåliggende kabelføring følger med. Fasedimbar driver integrert i armaturen for direkte 230V-tilkobling. Dobble gjennomføringer hvorav en er sentrert, og hurtigkobling med mulighet for viderekobling.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3226946
Item Name:	Mirro IP44 3000K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	1250
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	215
Spredningsvinkel (°):	180
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte, Indirekte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	98
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L84
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.84
Levetid driver:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,044
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,004

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	9,5
Effekt armatur (W):	12,5
Systemeffekt (W):	12,5
Effektivitet armatur (lm/W):	100
Effektivitet system lm/W:	100
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: E	
Eprel registreringsnummer:	1365007

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Fasedimring (bakkant)
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Viderekobling:	Ja
Lekkasjestrøm (mA):	0,1
Standbyeffekt:	1
Konstantstrøm (mA):	500
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	50
Maks Tc (°C):	80
Dimteknik sekundærside:	AM

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Støpt, Ekstruedert, Aluminium, Plast
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / våte rom
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådttest IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	600
Høyde (mm):	38
Dybde (mm):	102
Vekt (kg):	0,9



