



MIRRO IP44 PIR VALKOINEN 3000K

Peilivalaisin PIR-anturilla ajastettuun ohjaukseen. IP44-luokitus ja täyttää pienten kylpyhuoneiden vaatimukset julkisissa tiloissa. Ohjain (pääll/pois) integroituna valaisimeen 230V-liitännälle. Valaisin valkoiseksi maalattua alumiinia (RAL 9016) huurretulla kuvulla. Antaa tasaisen valokuvion. Asennus seinää vasten ja kylpyhuoneen kaapin päälle mukana tulevalla kiinnikkeellä, mukana myös koroke kaapelin pinta-asennusta varten. Kaksoisläpiviennit, joista toinen keskitetty, sekä pikaliitin ketjutusta varten.

TUOTEKuvaus

SNRO:	4222480
Item Name:	Mirro IP44 PIR Valkoinen 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1325
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Väriämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	230
Hajontakulma (°):	180
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora, Epäsuora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	98
Käyttöikä:	h Ta °C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L90
Valovirran alenema 100 000h:	L84
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.84
Käyttöikä liitäntälaitte:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,272
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,123

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	10
Kokonaisteho (W):	11,5
Järjestelmän teho (W):	11,5
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	115,2
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	115,2
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: E	
Eprel rekiterinumero:	1365007

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	PIR Sensor
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm ²):	4x0,5-1,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vuotovirta (mA):	0,1
Valmiustilan teho:	0,5
Vakiovirta (mA):	150
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	40
Maks. Tc (°C):	80
Sulake B10 (kpl):	45
Sulake B16 (kpl):	65
Sulake C10 (kpl):	65
Sulake C16 (kpl):	80

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Valettu, Suulakepuristettu, Alumiini, Muovi
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	600
Korkeus (mm):	38
Syvyys (mm):	112
Paino (kg):	0,94



(mm)

