



LED-HIMMENNINMUUNTAJA SLD FDIM 24V 75W

Himmenninmuuntaja LED-valonlähteille. Valoa voidaan säätää tavallisilla kierto-/painikehimmennimillä etu- ja takareunaohjauksella. Oikosulkusuoja, ylikuormitussuoja ja ylikuumenemissuoja automaattisella uudelleenkäynnistyksellä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011428
Item Name:	LED-himmenninmuuntaja SLD Fdim 24V 75W
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitännälaite:	50 000h/5%
--------------------------	------------

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna), Vaihehimmennys (etureuna)
Liitännälaitteen malli:	Vakiojännite
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Liitäntä (mm2):	2x0,5-1,5
Vedonpoisto:	Kyllä
Toisiliitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Toisiliitäntä (mm2):	2x0,5-1,5
Toisilähdöt (pari):	1
Tehokerroin λ :	0,95
Tehoväli (W):	12-75
Maks. teho (W):	75
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	45
Maks. Tc (°C):	80
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus, Ylikuumeneminen 110 °C
Sulake B10 (kpl):	8
Sulake B16 (kpl):	14
Sulake C10 (kpl):	14
Sulake C16 (kpl):	23

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:

Muovi

Väri:

Valkoinen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:

Sisätilat / kuivat tilat

IP-luokka:

20

Koteloiluokka:

II

Asennus:

Pinta-asennus

Kiinnitys:

Ruuvikiinnitys

Hyväksyntämerkintä:

CE

Pituus (mm):

185

Leveys (mm):

60

Korkeus (mm):

31

Paino (kg):

0,43

Reikä Ø (mm):

70mm



(mm)

