



LED-DIMTRAFO SLD FDIM 24V 75W

Fasdimringsbar LED-trafo för LED. Kan ljusregleras med vanliga standard vrid-/tryck dimrar för fram- och bakkantsstyrning. Kortslutningsskydd, överbelastningsskydd och överhettningsskydd med automatisk återstart.

BESKRIVNING

E-nummer:	7980999
Namn:	LED-dimtrafo SLD FDIM 24V 75W
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Livslängd drivdon:	50 000h/5%
--------------------	------------

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant), Fasdimring (framkant)
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Drivdonstyp:	Friliggande
Anslutning (typ):	Skruvplint
Anslutning (mm ²):	2x0,5-1,5
Dragavlastning:	Ja
Anslutning sekundär (typ):	Skruvplint
Sekundär anslutning (mm ²):	2x0,5-1,5
Sekundära utgångar (par):	1
Effektfaktor λ :	0,95
Effekt intervall (W):	12-75
Max. effekt (W):	75
Min. Ta (°C):	-20
Max. Ta (°C):	45
Max. Tc (°C):	80
Skydd mot:	Kortslutning, Överbelastning, Överhettning 110°C
Avsäkring B10 (st):	8
Avsäkring B16 (st):	14
Avsäkring C10 (st):	14
Avsäkring C16 (st):	23

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Plast
Färg:	Vit

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	II
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skrumontage
Godkännandemärkning:	CE
Längd (mm):	185
Bredd (mm):	60
Höjd (mm):	31
Vikt (kg):	0,43
Håltagning Ø (mm):	70mm

