



## LED-HIMMENNINMUUNTAJA SLD FDIM 12V 75W

Himmenninmuuntaja LED-valonlähteille. Valoa voidaan säätää tavallisilla kierto-/painikehimmennimillä etu- ja takareunaohjauksella. Oikosulkusuoja, ylikuormitussuoja ja ylikuumenemissuoja automaattisella uudelleenkäynnistyksellä.

### TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011429
Item Name:	LED-himmenninmuuntaja SLD FDIM 12V 75W
Takuu:	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitännälaitte:	50 000h/5%
---------------------------	------------

### KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna), Vaihehimmennys (etureuna)
Liitännälaitteen malli:	Vakiojännite
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Liitäntä (mm2):	2x0,5-1,5
Vedonpoisto:	Kyllä
Toisiliitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Toisiliitäntä (mm2):	2x0,5-1,5
Toisilähdöt (pari):	1
Tehokerroin $\lambda$ :	0,95
Tehoväli (W):	12-75
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	45
Maks. Tc (°C):	80
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus, Ylikuumeneminen 110 °C
Sulake B10 (kpl):	8
Sulake B16 (kpl):	14
Sulake C10 (kpl):	14
Sulake C16 (kpl):	23

## VÄRI JA MATERIAALI

**Materiaali:**

Muovi

**Väri:**

Valkoinen

## MITAT JA ASENNUS

**Käyttöympäristö:**

Sisätilat / kuivat tilat

**IP-luokka:**

20

**Koteloiluokka:**

II

**Asennus:**

Pinta-asennus

**Kiinnitys:**

Ruuvikiinnitys

**Hyväksyntämerkintä:**

CE

**Pituus (mm):**

185

**Leveys (mm):**

60

**Korkeus (mm):**

31

**Paino (kg):**

0,43

**Reikä Ø (mm):**

70mm



(mm)

