



## LED-HIMMENNINMUUNTAJA VSTR 24VDC 120W

Tehokas himmenninmuuntaja LED-valonlähteille All-in-one -toiminnolla (muuntaja jossa sisäänrakennettu PWM-himmennin). 1-10kpl ohjaimia voidaan liittää samaan ryhmään ja ohjata yhdestä tai useasta paikasta jousipalautteisella painonapilla, 1-10 V signaalilla, DMX-signaalilla DMX Interface-ohjaimella (40 114 10) tai väylä-/KNX-järjestelmällä. Kolme lähtöä pikaliittimillä helpottavat asennusta. Toimitetaan 2m synkronointikaapelilla.

### TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011343
Item Name:	LED-himmenninmuuntaja VSTR 24VDC 120W
Takuu:	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

Välkyntä (PstLM):	0,101
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,009

### TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Push 230V, 1-10 V, DMX
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	3x0,5-2,5
Vedonpoisto:	Kyllä
Toisioliitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Toisioliitäntä (mm2):	4x0,5-2,5
Toisilähdöt (pari):	3
Tehoväli (W):	0-120
Suurin kuormitus lähtöä kohti (W):	100
Min. Ta (°C):	-25
Maks. Ta (°C):	50
Maks. Tc (°C):	75
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus, Ylikuumeneminen 100 °C
Sulake B10 (kpl):	5
Sulake B16 (kpl):	8
Sulake C10 (kpl):	8
Sulake C16 (kpl):	13

## VÄRI JA MATERIAALI

Väri:	Valkoinen
-------	-----------

## MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE
Pituus (mm):	240
Leveys (mm):	60
Korkeus (mm):	49
Paino (kg):	0,32
Reikä Ø (mm):	80mm



