



LED-HIMMENNINMUUNTAJA DALI/PUSH 24V 30W

Tehokas himmenninmuuntaja 12V tai 24V LED-nauhoille. Täydellinen yksiväristen LED-nauhojen himmennykseen Push-toiminnolla (230V). Voidaan ohjata myös DALI-signaalilla. Muistitoiminto, sähkökatkon jälkeen sytyttää viimeksi asetettuihin arvoihin. Lisätietoja värin ohjauksesta ja muita teknisiä tietoja käyttöohjeessa.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011447
Item Name:	LED-himmenninmuuntaja DALI/PUSH 24V 30W
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/15%
--------------------------	-------------

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	180...260V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Push 230V, DALI 2, DALI DT6
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm ²):	2x0,5-2,5
Vedonpoisto:	Kyllä
Toisioliitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Toisioliitäntä (mm ²):	2x0,5-2,5
Tehokerroin λ :	0,93
Hyötysuhde (%):	87
Tehoväli (W):	1-30
Maks. teho (W):	30
Valmiustilan teho:	1,5
Virta (A):	1,25
Min. Ta (°C):	-25
Maks. Ta (°C):	45
Maks. Tc (°C):	85
Himmennys toisiopuolella:	PWM
Taajuuden PWM himmennys (Hz):	>300
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Ylikuumentuminen 110 °C, Ylikuormitus
Sulake B10 (kpl):	35
Sulake B16 (kpl):	60
Sulake C10 (kpl):	40
Sulake C16 (kpl):	70

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Metalli, Muovi
Väri:	Valkoinen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE, ENEC 25
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	170
Leveys (mm):	54
Korkeus (mm):	28
Paino (kg):	0,2
Reikä Ø (mm):	60mm



(mm)

