



LED-DIMTRAFO DALI/PUSH 24V 30W

Kraftfull dimtrafo för 12V eller 24V LED-strippar. Perfekt för dimring av LEDstrip singelfärg via Push (230V). Kan även dimras via DALI. Minnesfunktion som tänder upp med senast inställda värde efter spänningsbortfall. För färgstyrning och ytterligare teknisk information, se bruksanvisning.

BESKRIVNING

E-nummer:	7981873
Namn:	LED-dimtrafo DALI/PUSH 24V 30W
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Livslängd drivdon:	50 000h/15%
--------------------	-------------

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	180...260V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Push 230V, DALI 2, DALI DT6
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Drivdonstyp:	Friliggande
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm ²):	2x0,5-2,5
Dragavlastning:	Ja
Anslutning sekundär (typ):	Snabbplint
Sekundär anslutning (mm ²):	2x0,5-2,5
Effektfaktor λ :	0,93
Verkningsgrad (%):	87
Effekt intervall (W):	1-30
Max. effekt (W):	30
Standbyeffekt:	1,5
Ström (A):	1,25
Min. Ta (°C):	-25
Max. Ta (°C):	45
Max. Tc (°C):	85
Dimteknik sekundärsida:	PWM
Frekvens PWM dimring (Hz):	>300
Minnesfunktion vid spänningsbortfall:	Ja
Skydd mot:	Överhettning 110°C, Överbelastning
Avsäkring B10 (st):	35
Avsäkring B16 (st):	60
Avsäkring C10 (st):	40
Avsäkring C16 (st):	70

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Metall, Plast
Färg:	Vit
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	II
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Brandsäkerhetsmärkning:	MM-märke
Godkännandemärkning:	CE, ENEC 25
Glödtrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	170
Bredd (mm):	54
Höjd (mm):	28
Vikt (kg):	0,2
Håltagning Ø (mm):	60mm



(mm)

