



LED-HIMMENNINMUUNTAJA DALI/PUSH 24V 30W

Tehokas himmenninmuuntaja 12V tai 24V LED-nauhoille. Täydellinen yksiväristen LED-nauhojen himmennykseen Push-toiminnolla (230V). Voidaan ohjata myös DALI-signaalilla. Muistitoiminto, sähkökatkon jälkeen sytyttää viimeksi asetettuihin arvoihin. Lisätietoja värin ohjauksesta ja muita teknisiä tietoja käyttöohjeessa.

TUOTEKUVAUS

| | |
|------------|---|
| SNRO: | 4011447 |
| Item Name: | LED-himmenninmuuntaja DALI/PUSH 24V 30W |
| Takuu: | 5 vuotta |

VALAISUTIEDOT

| | |
|--------------------------|-------------|
| Käyttöikä liitäntälaite: | 50 000h/15% |
|--------------------------|-------------|

TEKNISET TIEDOT

| | |
|----------------------|------------|
| Jännite (tyyp.): | AC |
| Jänniteväli (V): | 180...260V |
| Nimellisjännite (V): | 230 |
| Verkkotaajuus (Hz): | 50, 60 |

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

| | |
|--|-----------------------------------|
| Himmennettävä: | Kyllä |
| Ohjaus: | Push 230V, DALI 2, DALI DT6 |
| Liitäntälaitteen malli: | Vakiojännite |
| Driver-tyyppi: | Erillinen |
| Liitäntä (tyyppi): | Pikaliitin |
| Liitäntä (mm ²): | 2x0,5-2,5 |
| Vedonpoisto: | Kyllä |
| Toisioliitäntä (tyyppi): | Pikaliitin |
| Toisioliitäntä (mm ²): | 2x0,5-2,5 |
| Tehokerroin λ : | 0,93 |
| Hyötysuhde (%): | 87 |
| Tehoväli (W): | 1-30 |
| Valmiustilan teho: | 1,5 |
| Virta (A): | 1,25 |
| Min. Ta (°C): | -25 |
| Maks. Ta (°C): | 45 |
| Maks. Tc (°C): | 85 |
| Himmennys toisiopuolella: | PWM |
| Taajuuden PWM himmennys (Hz): | >300 |
| Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä: | Kyllä |
| Suojaus: | Ylikuormitus 110 °C, Ylikuormitus |
| Sulake B10 (kpl): | 35 |
| Sulake B16 (kpl): | 60 |
| Sulake C10 (kpl): | 40 |
| Sulake C16 (kpl): | 70 |

VÄRI JA MATERIAALI

| | |
|-------------|----------------|
| Materiaali: | Metalli, Muovi |
| Väri: | Valkoinen |

MITAT JA ASENNUS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Käyttöympäristö: | Sisätilat / kuivat tilat |
| IP-luokka: | 20 |
| Kotelointiluokka: | II |
| Asennus: | Pinta-asennus |
| Kiinnitys: | Ruuvikiinnitys |
| Paloturvallisuusmerkintä: | MM-merkki |
| Hyväksyntämerkintä: | CE, ENEC 25 |
| Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C): | 650 |
| Pituus (mm): | 170 |
| Leveys (mm): | 54 |
| Korkeus (mm): | 28 |
| Paino (kg): | 0,2 |
| Reikä Ø (mm): | 60mm |



(mm)

