



LED-HIMMENNINMUUNTAJA FDIM/DALI/PUSH 24V 100W

Tehokas himmenninmuuntaja 24V LED-nauhoille. Täydellinen yksiväristen LED-nauhojen himmennykseen kierto-himmennimellä. Myös Push (230V), DALI tai 0/1-10V himmennys. Muistitoiminto, sähkökatkon jälkeen syyttää viimeksi asetettuihin arvoihin. Koko teho voidaan ottaa yhdestä lähdestä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011452
Item Name:	LED-himmenninmuuntaja FDIM/DALI/PUSH 24V 100W
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/15%
--------------------------	-------------

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...260V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Push 230V, 0-10V, 1-10 V, Vaihehimmennys (takareuna), DALI
DT6, DALI 2	
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Liitäntä (mm²):	2x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Toisioliitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Toisioliitäntä (mm²):	2x0,5-2,5
Tehokerroin λ:	0,95
Hyötysuhde (%):	89
Tehoväli (W):	1-100
Valmiustilan teho:	2,5
Virta (A):	4,16
Min. Ta (°C):	-25
Maks. Ta (°C):	45
Maks. Tc (°C):	90
Himmennys toisiopuolella:	PWM
Taajuuden PWM himmennys (Hz):	>300
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Ylikuormitus 110 °C, Ylikuormitus
Sulake B10 (kpl):	15
Sulake B16 (kpl):	24
Sulake C10 (kpl):	16
Sulake C16 (kpl):	25

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Metalli, Muovi
Väri:	Hopea

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE, ENEC 25
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	300
Leveys (mm):	70
Korkeus (mm):	36
Paino (kg):	0,5
Reikä Ø (mm):	78mm





(mm)

