



LED-HIMMENNINMUUNTAJA RGBW/TW DALI 24V 200W

Tehokas himmenninmuuntaja 24V LED-nauhoille, RGB/TW. Sopii erittäin hyvin himmennykseen ja värien ohjaukseen DALI2:n avulla, vain yksi osoite (tyyppi DT8). Muistitoiminto, sähkökatkon jälkeen sytyttää viimeksi asetettuihin arvoihin.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011459
Item Name:	LED-himmenninmuuntaja RGBW/TW DALI 24V 200W
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/15%
Välkyntä (PstLM):	0,05
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,34

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	90...305V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Push 230V, DALI DT8, DALI 2
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Liitäntä (mm ²):	2x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Toisioliitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Toisioliitäntä (mm ²):	2x0,5-2,5
Toisilähdöt (pari):	4
Tehokerroin λ :	0,95
Hyötysuhde (%):	93
Tehonhäviö (W):	17,1
Vuotovirta (mA):	0,6
THD (%):	15
Tehoväli (W):	1-200
Maks. teho (W):	200
Valmiustilan teho:	2,5
Suurin kuormitus lähtöä kohti (W):	100
Virta (A):	8,4
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	45
Maks. Tc (°C):	85
Himmennys toisiopuolella:	PWM
Taajuuden PWM himmennys (Hz):	>300
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuumeneminen 90 °C, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	37,4A 1920 μ s
Ylijännitesuojaus DM (kV):	1
Sulake B10 (kpl):	3
Sulake B16 (kpl):	5
Sulake C10 (kpl):	5
Sulake C16 (kpl):	9

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Muovi
Väri:	Alumiini

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE, ENEC 25
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	330
Leveys (mm):	79
Korkeus (mm):	39
Paino (kg):	1,03
Reikä \varnothing (mm):	88mm

