



## LEDSTRIP 24V NEON TOP IP67 RGB /M

Pystysuuntaan taivutettava LED-nauha, IP67, saatavana useina pituusvaihtoehtoina, helposti itse asennettavat tarvikkeet. Monikäyttöinen ja laadukas silikonikotelo suojaa ja parantaa kestävyyttä. Yhtenäinen ja virheetön valo ilman tarvikkeita. Toimitetaan 5 metrin rullissa, toisessa päässä 3m liitäntäjohto, 15 kiinnikettä, ruuvit, 1 päätyliitäntä, 1 johdon päätyliitos, nopea ja helppo asentaa. Voidaan tilata myös halutun mittaisena 17 metriin saakka (RGB 13 metriä). Oletuksena metritavarana myytävä LED-nauha toimitetaan ilman liitosjohtoa. Pyydä tarjous LED-nauhasta haluamasi mittaisella liitosjohdolla varustettuna. Liitäntä 24VDC, ohjain tilataan erikseen.

### TUOTEKUVAUS

<b>SNRO:</b>	4143733
<b>Korvaa:</b>	4222408
<b>Item Name:</b>	LEDstrip 24V Neon Top IP67 RGB /m
<b>Takuu:</b>	5 vuotta

### VALAISUTIEDOT

<b>Valomäärä (lm):</b>	275
<b>Valonlähde:</b>	LED
<b>Valonlähde mukana:</b>	Kyllä
<b>Vaihdettavuus:</b>	Non-replacable LED
<b>Valon väri:</b>	RGB
<b>Valovoima (cd):</b>	80
<b>Hajontakulma (°):</b>	120
<b>Valon hajonta:</b>	Symmetrinen
<b>Valonjakauma:</b>	Suora
<b>Valolähteiden määrä (kpl):</b>	1
<b>LEDien määrä (kpl):</b>	96
<b>LED etäisyys (mm):</b>	10
<b>Käyttöikä:</b>	L70 50000h Ta 25°C
<b>Nimellinen käyttöikä (h):</b>	50000
<b>Valovirran alenema 50 000h:</b>	L70
<b>LLMF @ 50 000h:</b>	0.7

## TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	24...24V
Nimellisjännite (V):	24
Kokonaisteho (W):	11
Järjestelmän teho (W):	12,1
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	25
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	22,7

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaitte mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Min. Ta (°C):	-25
Maks. Ta (°C):	45
Maks. Tc (°C):	85

## VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Kupari, Silikoni
Väri:	Valkoinen

## MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1), Ulkotilat
IP-luokka:	67
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Klipsi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Vaatii jäähdytystä:	Ei
Pituus (mm):	1000
Leveys (mm):	16
Korkeus (mm):	15
Paino (kg):	0,33

## LISÄTIEDOT

Min. taivutussäde (mm):	120
Min. pituus (m):	0,135
Maks. pituus (m):	13
Katkaisuväli (mm):	125



