



LEDSTRIP 24V NEON TOP IP67 RGB LPM

Toppböjd LEDstrip i IP67-utförande, går att få i långa längder med tillbehör som du enkelt monterar själv. Flexibelt och högkvalitativt silikonhölje som ger ett starkt och hållbart skydd. Homogent prickfritt ljus utan tillbehör. Levereras i rullar om 5m med 3m anslutningskabel i en ände, 15st clips, skruv, 1st ändavslut, 1st ändanslutning för kabel för snabb och enkel installation. Kan måttbeställas i önskade längder upp till 17m (RGB 13m). På förfrågan levereras löpmeter med anslutningskabel enligt önskemål, löpmeter levereras som standard utan anslutningskabel. Ansluts till 24VDC, drivdon beställs separat.

BESKRIVNING

E-nummer:	7507412
Ersätter:	7504676
Namn:	LEDstrip 24V Neon Top IP67 RGB lpm
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	275
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljutfärg:	RGB
Ljusstyrka (cd):	80
Spridningsvinkel (°):	120
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	96
Avstånd LED (mm):	10
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	50000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.7

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Spänning Intervall (V):	24...24V
Spänning Nominell (V):	24
Max. Effekt Armatur (W):	11
Max. Systemeffekt (W):	12,1
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	25
Max. Effektivitet system lm/W:	23

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Min. Ta (°C):	-25
Max. Ta (°C):	45
Max. Tc (°C):	85

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Koppar, Silikon
Färg:	Vit

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1), Utomhus
IP-klass:	67
Skyddsklass:	III
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Clips
Godkännandemärkning:	CE
Glödträdtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Kräver kylning:	Nej
Längd (mm):	1000
Bredd (mm):	16
Höjd (mm):	15
Vikt (kg):	0,33

LJUS-I-METER

Min. böjradie (mm):	120
Min. längd (m):	0,135
Max. längd (m):	13
Kapningsintervall (mm):	125



