



NÖDLJUSMODUL MOON SLIM

Nödljusmodul anpassad för Moon Slim. Monteras med hjälp av medföljande skruv. Armaturerna (ej Moon Slim 255, 320, 255S, 320S, 255 PIR, 320 PIR) kan kompletteras med nödljusmodul i efterhand och bibehåller sin vanliga kapacitet och styrfunktion. Bör sättas i bruk inom 6 månader för att säkerställa funktion, (reservbatteri finns som tillbehör). Nödljusmodulen är utrustad med automatiskt självtest och indikerar status via grön eller röd LED. Ger ljus i 1,5 timmar vid spänningsbortfall.

BESKRIVNING

E-nummer:	7508558
Namn:	Nödljusmodul Moon Slim
Garanti:	5 år

DRIFT OCH ANSLUTNING

Anslutning (typ):	Snabbplint
Längd anslutning (cm):	20
Anslutning sekundär (typ):	Plug-in
Min. Ta (°C):	0
Max. Ta (°C):	40

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Återvunnen, PMMA, ABS-plast
Färg:	Vit
Kan fås i specialkulör:	Nej

MÅTT OCH INSTALLATION

Montage:	Infällt
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE, SELV
Glödtrådtest IEC 695-2-1 (°C):	850
Längd (mm):	108
Bredd (mm):	121
Höjd (mm):	34
Vikt (kg):	0,065

