hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





LITELINE IP65 1200 840 DALI

Højeffektiv erstatning for lysstofrør. Forskydelige multifastgørelser og separat tilslutningsplads i endedækslerne. Trykklemmer 5×2,5mm2 til videresløjfning som standard, forskruning M20 og knockouts i hvert endedæksel for nem installation. Tilpasset montering på armaturskinne, nøglehul til montering på loft og integreret wireophæng med krog og kroglås. D-mærket, IP65- og IK09-klassificeret til installation i hårde omgivelser og på steder med forhøjet brandrisiko. Valgbar lysmængde via DIP-switch Power (On/Off og S). Passer eksempelvis til parkeringshuse eller støvede og beskidte industrier.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971140377
Item Name:	Liteline IP65 1200 840 DALI
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	5150
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	4000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1570
Spredningsvinkel (°):	115
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	252
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L88
Vedligeholdt lumen 100 000h:	L80
LLMF @ 50 000h:	0.88
LLMF @ 100 000h:	0.8
Levetid drivere:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,2
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,1

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	34
Max. Effekt armatur (W):	39
Max. Systemeffekt (W):	39
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	132,1
Max. Effektivitet system (lm/W):	132,1

Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: C

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Tryk 230V, DALI 2
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Driver Producent:	Tridonic
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm2):	5x0,5-2,5
Sløjfning:	Ja
Trækaflastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,95
Virkningsgrad (%):	89
Strømtab (W):	0,4
Standbyeffekt:	0,4
Konstantstrøm (mA):	300
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-25...+50°C
Maks. Tc (° C):	60
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM
Memory Strømsvigt:	Ja
Beskyttelse mod:	Kortslutning
Startstrøm (max/tid):	31A 262µs
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	1
Overspændingsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	10
Sikring B16 (stk):	17
Sikring C10 (stk):	16
Sikring C16 (stk):	28

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Sprøjtestøbt, Aluminium, Plast, Polykarbonat
Farve:	Aluminium/Lysegrå
Farvekode (RAL):	7035
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / våde rum, Udendørs
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Påbygning, Linmontage
Fastgørelse:	Skruemontering, Krog
Brandsikkerhedsmærkning:	D-mærke
Godkendelsesmærkning:	CE
Slagstyrke:	IK09
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	850
Længde (mm):	1345
Bredde (mm):	84
Højde (mm):	84
Vægt (kg):	2,7

















