hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





KONVERTER DALI 180MA

DALI-konverter för konstantströmsarmaturer. Primärsidan har snabbkopplingsplint för vidarekoppling och skruvfri dragavlastning. Sekundärsidan har färdigt kabelavslut med phono-kontakt.

BESKRIVNING

E-nummer:	7980996
Namn:	Konverter DALI 180mA
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Livslängd drivdon:	50 000h/10%

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Push 230V, DALI 2
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Friliggande
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	4x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Anslutning sekundär (typ):	Kablage
Längd anslutning sekundär (cm):	30
Sekundära utgångar (par):	1
Utgångsspänning Intervall (V):	32-39V
Verkningsgrad (%):	75
Effekt intervall (W):	5,8-7
Max. effekt (W):	7
Standbyeffekt:	1
Konstantström (mA):	180
Driftstemperaturområde:	-20...+45°C
Max. Tc (°C):	85
Dimteknik sekundärsida:	AM
Skydd mot:	Kortslutning, Överbelastning, Överhettning 100°C

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Plast
Färg:	Vit

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	II
Montage:	Utanpåliggande
Brandsäkerhetsmärkning:	MM-märke
Godkännandemärkning:	CE
Längd (mm):	122
Bredd (mm):	56
Höjd (mm):	30
Vikt (kg):	0,117
Håltagning Ø (mm):	73mm





