hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





JOLLY DIN

Alt-i-ett-driver for LED med innebygd PWM-dimmer for enkel montering rett på DIN-skinne ved store prosjekter og små renoveringer. Klarer ved hjelp av en enkel innstilling å drive og regulere lyset til de fleste LED-lyskilder for konstantstrøm DC (200 til 800mA i trinn på 50mA). 1-10 enheter kan lenkes sammen og styres fra ett eller flere steder ved hjelp av en impulsbryter, via potensiometer, 1-10 V eller bus-/KNX-system Leveres med synk-kabel på 15 cm.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3708261
Item Name:	Jolly DIN
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Flimmer (PstLM):	0,025
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,023

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	1-10 V, Push 230V, Potensiometer
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Skrueklemme
Sekundær tilkobling (mm2):	2x0,5-2,5
Sekundære utganger (par):	1
Utgangsspenning internvall (V):	2-54V
Effektintervall (W):	350mA 0-19W (2-54V) 500mA 0-27W (2-54V) 700mA 0-32W (2-46V)
Maks effekt (W):	32
Konstantstrøm (mA):	200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-25...+50°C
Maks Tc (°C):	75
Dimteknik sekundærside:	PWM
Frekvens PWM dimring (Hz):	>300
Beskytt mot:	Kortslutning, Overbelastning, Overoppheting 110 °C
Sikring B10 (stk):	31
Sikring B16 (stk):	50
Sikring C10 (stk):	52
Sikring C16 (stk):	85

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Plast
Farge:	Hvit
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Montering:	Innfelt
Brannsikkerhetsmerking:	MM-merke
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	850
Lengde (mm):	90
Bredde (mm):	70
Høyde (mm):	36
Vekt (kg):	0,08







Pout	SEC	1	2	3	4
10W	200mA	-	-	-	-
13W	250mA	-	-	-	ON
16W	300mA	-	-	ON	-
19W	350mA	-	-	ON	ON
21W	400mA	-	ON	-	-
24W	450mA	-	ON	-	ON
27W	500mA	-	ON	ON	-
29W	550mA	-	ON	ON	ON
32W	600mA	ON	-	ON	ON
32W	650mA	ON	ON	-	-
32W	700mA	ON	ON	-	ON
32W	750mA	ON	ON	ON	-
32W	800mA	ON	ON	ON	ON



