hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





JOLLY ROUND 350

Lille og smidig LED-konverter for konstant strøm. Passer til CEE60 installationsdåse, hvad der gør den meget nem at placere. Fungerer glimrende i mindre projekter som belysning i vinduesnicher eller ved installation af armaturer. Dæmpbar via Push (230V) eller 1-10V. Jolly Round har skrueklemmer, som kan håndtere kabler op til 2,5mm² og hukommelsesfunktion, der starter på senest indstillede værdi efter strømafbrydelse.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971125220
Item Name:	Jolly Round 350
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Levetid drivere:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,02
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,004

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	1-10V, Tryk 230V, Potentiometer
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Tilslutning (type):	Skrueklemme
Tilslutning (mm2):	2x0,5-2,5
Tilslutning sekundær (type):	Skrueklemme
Sekundær tilslutning (mm2):	2x0,5-1,5
Udgangsspænding område (V):	2-29V
Effektfaktor λ:	0,6
Effekt interval (W):	0-9
Maks. effekt (W):	9
Konstantstrøm (mA):	350
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-25...+35°C
Maks. Tc (° C):	80
Memory Strømsvigt:	Ja
Beskyttelse mod:	Kortslutning, Overophedning 100°C

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Plast
Farve:	Hvid
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
Montering:	Indbygning
Brandsikkerhedsmærkning:	MM-mærke
Godkendelsesmærkning:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	850
Højde (mm):	22
Diameter (mm):	57
Vægt (kg):	0,041
Hulstørrelse Ø (mm):	58mm







