hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





# KONVERTER MINI MD FDIM 350MA

Fasedimbar driver for konstantstrøm som kan lysreguleres med vanlig standard vri-/trykkdimmere for fram- og bakkantdimming Forminsket format for montering i 1 ½-boks eller sammen med armaturen i boks Hurtigkoblingsklemmer med plass for viderekobling for enkel installasjon.

## BESKRIVELSE

| | |
|---|---|
| **EL-nummer:** | 6621091 |
| **Item Name:** | Konverter Mini MD FDIM 350mA |
| **Garanti:** | 5 år |

## LYS TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| **Levetid driver:** | 50 000h/5% |
| **Flimmer (PstLM):** | 0,037 |
| **Stroboskopisk effekt (SVM):** | 0,026 |

## DRIFT OG TILKOBLING

| | |
|---|---|
| **Dimmbar:** | Ja |
| **Styring:** | Fasedimring (bakkant), Fasedimring (framkant) |
| **Drivermodell:** | Konstantstrøm |
| **Drivertype:** | Frittliggende |
| **Tilkobling (Type):** | Hurtigsplint |
| **Tilkobling (mm2):** | 4x0,5-1,5 |
| **Viderekobling:** | Ja |
| **Strekkavlastning:** | Ja |
| **Sekundær tilkobling (Type):** | Hurtigsplint |
| **Sekundær tilkobling (mm2):** | 2x0,5-1,5 |
| **Sekundære utganger (par):** | 1 |
| **Utgangsspenning internvall (V):** | 24-47V |
| **Effektintervall (W):** | 8,4-16,5 |
| **Maks effekt (W):** | 16,5 |
| **Konstantstrøm (mA):** | 350 |
| **Strøm (A):** | 0,1 |
| **Driftstemperaturområde Ta (°C):** | -25...+45°C |
| **Maks Tc (°C):** | 75 |
| **Beskytt mot:** | Kortslutning, Overbelastning, Overoppheting 110 °C |

## FARGE OG MATERIALE

| | |
|---|---|
| **Materiell:** | Plast |
| **Farge:** | Hvit |

## DIMENSJON OG INSTALLASJON

| | |
|---|---|
| **Driftsmiljø:** | Innendørs / tørre rom |
| **IP-klasse:** | 20 |
| **Beskyttelsesklasse:** | II |
| **Montering:** | Innfelt, Utenpåliggende |
| **Innfesting:** | Skruemontering |
| **Brannsikkerhetsmerking:** | MM-merke |
| **Godkjenningsmerknad:** | CE |
| **Lengde (mm):** | 111 |
| **Bredde (mm):** | 52 |
| **Høyde (mm):** | 22 |
| **Vekt (kg):** | 0,105 |
| **Hulltaking Reikä Ø (mm):** | 55mm |

