hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





MUUNTAJA MINI MD FDIM 700MA

Vaihehimmennettävä muuntaja vakiovirralle, joka sopii valon säätöön tavallisilla kierto/painohimmentimillä etu- tai takareunaohjauksella. Ohut rakenne helpottaa asennusta tilavaan rasiaan tai asennettaessa valaisimen yhteyteen käyttämällä Spot Guard Gles -suojakupua (4100517). Jousiliittimet, joissa on ensiöpuolella tilaa ketjutukselle, helppoa asennusta varten.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011406
Item Name:	Muuntaja Mini MD FDIM 700mA
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,037
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,026

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna), Vaihehimmennys (etureuna)
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	4x0,5-1,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Toisioliitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Toisioliitäntä (mm2):	2x0,5-1,5
Toisiolähdöt (pari):	1
Lähtöjänniteväli (V):	8-28V
Tehoväli (W):	6-20
Maks. teho (W):	20
Vakiovirta (mA):	700
Virta (A):	0,11
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-25...+45°C
Maks. Tc (°C):	75
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus, Ylikuumeneminen 110 °C

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Muovi
Väri:	Valkoinen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus, Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE
Pituus (mm):	111
Leveys (mm):	52
Korkeus (mm):	22
Paino (kg):	0,105
Reikä Ø (mm):	55mm

